



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,080

AK-5/100.STENT Automatic Balance for Stents

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	5,1 g
Divisione [d]	0,1 µg
Campo di tara	-5,1 g
Peso minimo (USP)	0,8 mg
Peso minimo (U = 1%, k = 2)	0,08 mg
Ripetibilità standard [Max]	1 µg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,8 µg
Ripetibilità consentita [Max]	2 µg
Ripetibilità consentita [5% massimo]	1,5 µg
Linearità	±5 µg
Calibrazione	external
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Device dimensions L x P x A	395×195×420 mm

Parametri fisici

Dimensioni del pacco L x P x A 860×800×550 mm

Peso net 20 kg

Peso lordo 30 kg

Interfaccia di comunicazione

Interfaccia 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Parametri elettrici

Alimentatore 100 – 240 V AC 50/60 Hz

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali

Moduli aggiuntivi