



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,140

Terminale di pesata PUE CY10



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Autotest |  Dosing |  Percent Weighing |  Parts counting |
|  Peak hold |  Formulation |  Newton unit measurement |  Statistics |
|  Checkweighing |  IR sensors |  GLP Procedures |  Animal weighing |
|  Pipettes Calibration |  Air density correction |  Density determination |  Differential weighing |
|  Ambient conditions monitoring |  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |
|  Wi-Fi | | | |

Specifiche

Parametri fisici

Display 10" graphic colour touchscreen

| Costruzione | |
|---|--|
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | ABS + aluminium |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 12 – 15 V DC |
| Consumo di energia | 1 A |
| Parametri metrologici | |
| Quantita massima di unita verificate | 10000 |
| Minimum volatge per verification unit | 0,4 μ V |
| Maximum voltage per verification unit | 3,25 μ V |
| Impedenza della cella al carico minimo | 50 Ω |
| Maximum load cell impedance | 1200 Ω |
| Tensione di eccitazione della cella di carico | 5V |
| Incremento massimo del segnale | 19,5 mV |
| Connessione di celle di carico | 4 or 6 wires + shield |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Components and software | |
| Sistema operativo | Linux |
| Processore | quad-core Broadcom 1,5 GHz |
| Memoria | 16 GB, 2GB RAM |
| Multi scala | YES |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | max.2 |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Compatibile con

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Moduli aggiuntivi
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Lettore di impronte digitali
 RS 232 – USB Converter
 Stampanti di ricevuta

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Device dimensions

