



More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,1ZS

# AP-12.5Y Dispositif automatique pour l'étalonnage des pipettes multicanaux



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Pipettes Calibration



Air density correction



Ambient conditions monitoring



Statistical Quality Control



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	52 g
Précision de lecture	0,01 mg
Étendue de tare	-52 g
Répétabilité standard [5% Max]	5 µg
Répétabilité standard [Max]	10 µg
Poids minimal d'échantillon standard (USP)	10 mg
Poids minimal d'échantillon standard (U=1%, k=2)	1 mg

Paramètres métrologiques	
Linéarité	±0,03 mg
Temps de stabilisation	4 s
Ajustage	interne (automatique)
Le temps standard pour la pipette à 12 cannaux à volume fixe, conformément à la norme ISO 8655 (d=10 µg)*	Ponížej 20 minut
Le temps standard pour la pipette à 12 cannaux à volume variable, conformément à la norme ISO 8655 (d=10µg)*	Ponížej 60 minut
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø26 + automat
Dimensions de colis	605×560×775 mm
Masse nette	17 kg
Masse brute	30 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Humidité relative d'air	20% ÷ 80%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±1%/h (±4%/8h)

\*Dépend de l'environnement et de l'habileté de l'utilisateur

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

Tables antivibratoires  
 Modules complémentaires  
 Pipettes volumétriques automatiques  
 Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales

Câbles RS 232, RS 485  
 Valises pour balances  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Adaptateurs pour calibrage de pipettes  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

