radwag.com

AP-12.5Y Automatic Device for Multichannel Pipette Calibration

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,1ZS

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacita massima [Max]	52 g
Accuratezza	0,01 mg
Intervallo di tara	-52 g
Ripetibilità standard [5% massimo]	5 µg
Ripetibilità standard [Max]	10 µg
Peso standard minimo (USP)	10 mg
Peso standard minimo (U = 1%, k = 2)	1 mg

Parametri metrologici	
Linearita	±0,03 mg
Tempo di stabilizzazione	4 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	ø26 + automat
Dimensioni del pacco	605×560×775 mm
Peso netto	17 kg
Peso lordo	30 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 — +40 °C
Velocita di variazione della temperatura	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Umidita atmosferica	20% ÷ 80%
Velocita di variazione della umidita atmosferica	±1%/h (±4%/8h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accessori

Tavoli antivibranti
Moduli aggiuntivi
Pipette automatiche a volume variabile
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Cavo seriale RS 232, RS 485
Contenitore per stoccaggio bilance
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali
Adattatore per calibrazione pipette
RS 232 – USB Converter

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions


213
212
164
116
293
431