



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,23H](http://radwag.com/es/info,w1,23H)

## Plataforma PL/60/H6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	60 kg
Legibilidad [d]	20 g
Construcción	
Grado de protección	IP 68
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	800×800 mm
Dimensiones de embalaje	710×710×330 mm




### Accesorios


Terminal de pesaje PUE 5  
 Terminal de pesaje PUE 7.1  
 Terminal de pesaje PUE HX7

Terminal de pesaje PUE C315  
 Terminal de pesaje PUE HY10  
 Terminal de pesaje PUE H315



## Dimensiones de aparato




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm