



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,3L0

UYA 2.5Y Ultra-Mikro Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]

2,1 g

Minimum yük [Min]

0,01 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 μ g
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-2,1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,15 μ g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,35 μ g
Minimum standart ađırlıđı (USP)	0,3 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	0,03 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,35 μ g
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,6 μ g
Dođrusallık	\pm 1,5 μ g
Eksantrik yk sapması	1,5 μ g
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	10 - 20 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik - Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Ultra mikro teraziler, terminal, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, cam kapak, gç adaptr, Rzgrlık, cımbız, fırça, kumař kapak.
Tartım odası boyutları	\emptyset 90x90 mm
Tartım kefesi boyutları	\emptyset 16 mm
Anti-draft chamber dimensions	560x350x252 mm
Ambalaj boyutları	750x492x595 mm
Net ađırlık	9,1 kg
Brt ađırlık	16,5 kg
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	\pm 0,3°C/1h (\pm 1°C/8h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	\pm 1%/h (\pm 4%/8h)

* The power supply can be connected to the socket on the back of the balance housing or to the terminal.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Antistatik iyonizer
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kabloları
Filtre tartım haznesi
Tartım kapları
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
Koruyucu kapak

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

