radwag.com

PM 10.4Y Hassas Terazi

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,3P2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Differential weighing
- Statistical Quality Control

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10 kg
Minimum yük [Min]	0,5 g
Ön yük	1 kg
Okuma up toğruluğu [d]	0,01 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,1 g
Dara aralığı	-10 kg

Metrolojik parametreler	
Minimum ağırlık (USP)	8,2 g
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,01 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,004 g
Doğrusallık	±0,03 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	semi-automatic - LevelSENSING
Display	5,7” Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım kefesi boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ağırlık	10 kg
Brüt ağırlık	13 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Extra payment for verification

Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Barkod okuyucu
Under-pan weighing
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Koruyucu kapak
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kablolari
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları

