




# WPY 15/30.C2.K.PGC はかり

WK-308-1035

More information on the website  
[radwag.com/ja/info/w1,59S](http://radwag.com/ja/info/w1,59S)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors
 Animal weighing	 Differential weighing	 Packaged Goods Control	 ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 15 / 30 kg

最小荷重 100 / 200 g

最小表示 [d] 5 / 10 g

風袋範囲 -30 kg

OIMLクラス III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	720×620×210 mm
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

バーコードスキヤナ

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

ディスプレイ

IN/OUT ケーブル

キーパッド、外部スイッチ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

レシートプリンタ

F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット

AP2-1 電流ループユニット

追加計量プラットフォームモジュール

RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]

- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]

- R-Lab [WX-010-0080]

- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]