radwag.com

# Bilancia di precisione CY10.6/12.D2.K

WL-225-1009

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,6CA

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- IR sensors
- Animal weighing
- Statistical Quality Control
- Wi-Fi

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 6 / 12 kg |
| Portata minima [Min] | - |
| Divisione [d] | 0,1 / 0,2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | - |
| Campo di tara | -6 kg |
| Ripetibilita | 0,1 g |
| Linearità | ±0,1 g |

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | - |
| **Parametri fisici** | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 195×195 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 500×310×150 mm |
| Peso net | 3,7 kg |
| Peso lordo | 4,6 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Struttura | steel + ABS |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# Accessori (Additional Fee)

MediaBox
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Tag RFID
Alimentatore
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico
Tavolo di pesata professionale
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485
stampanti per etichette
Cavo seriale RS 232, RS 485
Lettore di impronte digitali
RS 232 – USB Converter
Stampanti di ricevuta

# Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• E2R Weighing Records [WX-010-0038]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]