



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,7IW

## APP 30.5Y.KO Ktle komparatr

WL-407-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralıđı	20 kg
E2 kalibrasyon aralıđı	10 – 20 kg
F1 kalibrasyon aralıđı	2 – 20 kg
F2 kalibrasyon aralıđı	500 g – 20 kg
M1 kalibrasyon aralıđı	500 g – 20 kg
M2 kalibrasyon aralıđı	200 g – 20 kg
Maksimum yk [Max]	30,5 kg
Okuma iinđruluđu [d]	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	4 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	2 mg
Permissible repeatability	5 mg
Dođrusallık	±15 mg
Eksantriklik (test edilmiř yk)	2d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralıđı	0 – +30,5 kg
Kararlılık sresi	20 s

Metrolojik parametreler	
Ayarlama	harici
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø220 (ø300) mm
Weighing device dimensions	454×275×200 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	700×440×550 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1160×650×700 mm
Chamber packaging size	960×825×730 mm
Net ağırlık	24 kg
Brüt ağırlık	38 kg
Konstrüksiyon	
Dahili ek ağırlıklar	-
Harici ek ağırlıklar	-
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h
Atmosferik nem	30% – 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±5% / 4 h

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf E1 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

APP KO karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe  
RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Antivibrasyon masaları  
RS 232, RS 485 Kablolari

Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Komparatör Teraziler için Rüzgârlık  
Parmak izi okuyucu  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

## Cihaz boyutları G x D x Y

