radwag.com

MYA 2.4Y PLUS Mikro Terazi

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,7NV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Air density correction
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2,1 g
Minimum yük [Min]	100 µg
Okuma up toğruluğu [d]	1 µg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-2,1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,41 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1 µg
Minimum standart ağırlığı (USP)	0,82 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	0,082 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,8 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	1,5 µg
Doğrusallık	±3 µg
Eksantrik yük sapması	3 µg
Duyarlık ofseti	$1{,}5\times10^{-6}\times Rt$
Hassasiyet kararlılığı	$1\times10^{-6}/Year\times Rt$
Kararlılık süresi	max 8 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	I
Duyarlılık sıcaklık kayması	$1\times10^{-6}/°C\times Rt$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	automatic - Reflex Level System
Display	5,7” Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım odası kapısı	automatic
Kiti bileşenleri	Microbalance, terminal, weighing pan, weighing pan shield, glass lid, power supply, pincette, brush, fabric dust cover.
Tartım odası boyutları	ø90×90 mm
Tartım kefesi boyutları	ø16 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ağırlık	9,1 kg
Brüt ağırlık	16,6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Atmosferik nem	40% ÷ 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1%/h (±4%/8h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Extra payment for verification

Aksesuarlar

RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Filtre tartım haznesi

RS 232, RS 485 Kablolari
RS 232 – USB Converter
Profesyonel tartım masaları

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları

