



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,8M2

APP 64.5Y.KO Kütle Karşılaştırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	-
E2	50 kg
F1	20 kg ÷ 50 kg
F2	5 kg ÷ 50 kg
M1	1 kg ÷ 50 kg
M2	1 kg ÷ 50 kg
Maksimum yük [Max]	64 kg
Okuma up doğruluğu [d]	10 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	13 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	18 mg
Permissible repeatability	30 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	2d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 ÷ 64 kg
Kararlılık süresi	20 s
Ayarlama	external

Fiziksel parametreler

Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefesi boyutları	ø300 (ø400) mm
Weighing device dimensions	385×215×420 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	1160×650×700 mm
Net ağırlık	26 kg
Brüt ağırlık	40 kg
Dahili ek ağırlıklar	-
Harici ek ağırlıklar	-

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	--

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h
Atmosferik nem	30% ÷ 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±10%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

APP KO karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe
Anti-Draft Chamber for Mass Compartors
RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
Antivibrasyon masaları

RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları

