



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,8UH

PL 0,6/1,5/D2 プラットフォーム

WX-009-1014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

| 計測パラメータ | |
|--------------|----------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 0,6 / 1,5 kg |
| 最小表示 [d] | 0,5 g |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| ハウジング | 外部 |
| 計量皿の材質 | 亜鉛メッキ AISI304 |
| 物理的パラメータ | |
| 計量皿寸法 | 195×195 mm |
| 梱包寸法 | 530×310×150 mm |





アクセサリ (Additional Fee)


PGC用CY10スケール
PUE CY10 計量ターミナル
CY10 多機能はかり
PUE 5 計量ターミナル
CY10 上皿天秤

PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル
PUE HY10 計量ターミナル
RS 232 - USB コンバータ


デバイスの寸法




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm