



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,8Z4

CY10.12.F1.K 上皿天秤

WL-225-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	12 kg
最小荷重	-
最小表示 [d]	0,2 g
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-12 kg
繰返し性	0,6 g
直線性	±0,6 g

計測パラメータ	
安定化時間	3 s
調整	レンジ
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動センタリング
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	570×390×170 mm
正味重量	6,2 kg
総重量	7 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	いいえ + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 80% RH 最大距離

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 RFIDタグ
 電源アダプタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 追加モジュール
 プラスチックケース製のプラットフォーム
 プロ仕様の計量テーブル

天秤用保護カバー
 バーコードスキャナ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 ラベルプリンタ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 指紋リーダー
 RS 232 – USB コンバータ
 レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量）[WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R Weighing Records（計量記録）[WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

