radwag.com

PS 4500.X7.M.PGC 上皿天秤

WK-313-0003

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,AVS

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Mass for titrator
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	4500 g
最小荷重	5 g

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,1 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 g
風袋範囲	-4500 g
標準最小計量値 (USP)	10 g
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	1 g
繰返し性 (Max)	0,008 g
繰返し性 (5% Max)	0,005 g
直線性	±0,02 g
安定化時間	1,5 s
調整	**規格に準拠 (着脱式アダプター)**
OIMLクラス	II
感度温度ドリフト	2×10^{-6}/°C×Rt
物理的パラメータ	
レベリングシステム	**自動センタリング**
ディスプレイ	7" **メンブレン式** + **バッテリー 赤外線式**
納品構成品	, , osłona ,
計量皿寸法	195×195 mm
デバイスの寸法	333x206x107 mm
梱包寸法	476×381×346 mm
正味重量	4,5 kg
総重量	6,1 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	**校正用テーブル**, 防振台 ×2, **温度プローブ**, **湿度および圧力の測定**, **水温測定用プローブ**, **排水用シンク**, **アームレスト**, LCD **モニター**, PIPETTES RADWAG **ソフトウェアがプレインストールされた** PC, 電源, **キーボードおよびマウス**, 排水容器
使用上の特徴	
タッチフリー操作	**およびバッテリー**
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,8A max
消費電力	4 W

環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
保管温度	-20 – +50 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
バーコードスキャナ
防振台
ディスプレイ
粒状体密度測定キット
天秤用保護カバー
レシートプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール
天秤用保護カバー
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• E2R PGC（生産管理） [WX-010-0051]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]