



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,BRD

Câble PT0256.10

WX-013-0116



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble de 3 Entrées/ 3 Sorties (PUE C41H, PUE HY).

2 m est la longueur standardisée du câble.

5 m ou 10 m est la longueur du câble en option. Ces longueurs des câbles sont chargées supplémentaires.

Le câble peut être appliqué aux balances avec les terminaux PUE C41H et PUE HY et les terminaux PUE C41H et PUE HY.

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H
Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H

Terminal de pesage PUE 5
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H

Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C
Balance multifonctionnelle HX7 HR
Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H
Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H
Platesformes pulvérisées HRP
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD
Platesformes inoxydables HRP.H
Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H
Balance multifonctionnelle HY10
Modules de communication

Balance à haute résolution HY10.HRP
Balance multifonctionnelle HX7
Modules MWLH
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4
H/Z
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4
H
Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2
Terminal de pesage PUE HX7
Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P
Modules MWSH