



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,C72
























XA 210.5Y.A Analitik Terazı

WL-110-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Automatic sliding door
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------|-------|
| Maksimum yük [Max] | 210 g |
| Minimum yük [Min] | 1 mg |

| Metrolojik parametreler | |
|--|---|
| Okuma için ğruluđu [d] | 0,01 mg |
| Yasallařtırma birimi [e] | 1 mg |
| Dara aralıđı | -210 g |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,005 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,025 mg |
| Minimum standart ađırlıđı (USP) | 10 mg |
| Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2) | 1 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 0,012 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max] | 0,035 mg |
| Dođrusallık | ±0,1 mg |
| Eksantrik yk sapması | 0,1 mg |
| Hassasiyet kararlılıđı | $1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$ |
| Kararlılık sresi | 4 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| OIML sınıfı | I |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | otomatik – Reflex Level System |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım odası | otomatik |
| Tartım odası kapısı | otomatik |
| Kiti bileřenleri | Analitik Terazı, tartım kefesı, tartım kefesı kapađı, merkezleme halkası, fırça, kumař kapak, gc adaptr. |
| Tartım odası boyutları | 200×170×220 mm |
| Tartım kefesı boyutları | ø90 aık iř + ø85 (opsiyon) mm |
| Ambalaj boyutları | 750×492×595 mm |
| Net ađırlık | 14,7 kg |
| Brt ađırlık | 20 kg |
| Konstrksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Haberleřme arayzler | |
| Haberleřme arayz | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Gc kaynađı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max* |
| evresel kořullar | |
| alıřtırma sıcaklıđı | +10 – +40 °C |
| alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| Atmosferik nem | 20% – 80% |
| Atmosferik nem deđiřim hızı | ±1% / h (±4% / 8 h) |

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gc kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Pipet kalibrasyon adaptörü
Güç adaptörü
Koruyucu kapak
RS 232, RS 485 cables
Holders for laboratory flasks
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Holders for test tubes and filters
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler
Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kabloları
MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti
Panel altı tartım
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Panel altı tartım

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

