




C315.P.60 荷物用 郵便スケール

WP-106-0008

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,CBT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	60 kg
最小荷重	100 g
最小表示 [d]	20 g
法定計量時の単位 [e]	20 g
風袋範囲	-60 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	-
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (構造)
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	720×620×210 mm
正味重量	15,5 kg
総重量	17,8 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43
工事中	シングルチャンネル天秤用 St3S
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz オプション
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離
インジケータ	C315



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232 - イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット


RS 232, RS 485 ケーブル
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 - RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅×奥行×高さ



C315.P60