radwag.com

Waga dynamiczna DWT/RC 150/HY

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,CWT



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	150 kg
Obciążenie minimalne [Min]	1 kg
Dokładność odczytu [d]	50 g
Zakres tary	-150 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66/67
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, RS485
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C

Cechy użytkowe	
Wydajność	max 50 szt/min
Prędkość	0,1-0,5 m/s





Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Przewody RS 232, RS 485
Przyciski sterujące
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]