



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,D48](http://radwag.com/fr/info,w1,D48)

# Balance automatique DWR 1500 H2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Paramètres métrologiques</b>     |                                      |
| Capacité maximale [Max]             | 1500 – 7500 g                        |
| Précision de lecture                | 0,5 – 5 g                            |
| Étendue de tare                     | -1500 – -7500 g                      |
| <b>Paramètres physiques</b>         |                                      |
| Afficheur                           | 12" graphique couleurs écran tactile |
| Tension standardisée de travail     | 6 – 8 bar                            |
| <b>Construction</b>                 |                                      |
| Degré de protection                 | IP 55, IP 65                         |
| <b>Conditions environnementales</b> |                                      |
| Température du travail              | 0 – +40 °C                           |
| Prise d'air                         | 1 litre/mesure                       |
| <b>Utilitaire features</b>          |                                      |
| Efficacité                          | max 160 pièces/min                   |



## Accessoires

Lecteurs de cartes à transpondeur  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Câbles RS 232, RS 485

Adapteur USB  
Imprimante de tickets de caisse  
Câble USB (balance – imprimante)