



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,DF9

PM01.EX-2 zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX

WX-004-0203



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Długość przewodu	10 m
Wymiary urządzenia	216×174×64 mm

Konstrukcja

Stopień ochrony	IP 66 / 68
Certyfikacja ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Obudowa	Stal nierdzewna
Praca w strefach	-

Parametry elektryczne

Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	15 W

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	-20 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-20 – +60 °C

Warunki środowiskowe

Wilgotność względna powietrza

10% – 85% RH bez kondensacji






Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H

Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C

Wymiary urządzenia



PM01.EX