















More information on the website
radwag.com/de/info,w1,DMO

Feuchtebestimmer PMV 50.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi
-  Microwave drying

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------------|
| Wägebereich [Max] | 50 g |
| Zifferschritt [d] | 0,1 mg |
| Tarierbereich | -50 g |
| Justierung | extern |
| Max. Probengewicht | 50 g |
| Heizelement | Mikrowellenemitter |

| Messtechnische Parameter | |
|----------------------------------|---|
| Ablesbarkeit des Feuchtegehalts | 0,0001% |
| Physikalische Parameter | |
| Nivelliersystem | półautomatyczny - LevelSENSING |
| Display | 10" grafisch farbiger Touch-Screen |
| Verpackungsgröße | 670×510×575 mm |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 43 |
| Waageschale | Glasfaser Filter ø 90 mm |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100V – 120V AC 50/60Hz oder 200V-240V AC 50/60Hz |
| Leistung der Heizeinheit | 800 W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +10 ÷ +40 °C |
| Besonderheiten | |
| Optionen zum Trocknungsabschluss | 4 Modus (zeitlich, definierbar, automatisch, manuell) |

¹ 100-130 V AC 50/60 Hz (version A)

200-240 V AC 50/60 Hz (version B)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

MediaBox
RFID-Tag
Antivibrationstische
Zubehör für Feuchtebestimmer
Zusätzliche Module
Schutzhauben
Barcodescanner

Kabel RS 232, RS 485
Kabel RS 232, RS 485
Thermische Drucker
Fingerabdruck-Leser
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts

