
















More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,DMO](http://radwag.com/it/info,w1,DMO)

# Termobilancia PMV 50.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Autotest
-  Statistics
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Drying modes
-  Samples drying
-  Moisture content analysis
-  Dry mass determination
-  Wi-Fi
-  Microwave drying

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	50 g
Divisione [d]	0,1 mg
Campo di tara	-50 g
Calibrazione	external
Pesata massima	50 g
Modulo riscaldante	microwawe radiation emitter

Parametri metrologici	
Ripetibilità del contenuto di umidità	±0,05 % (sample ~ 2 g), ±0,01 % (sample ~ 10 g)
Moisture content readability	0,0001 %
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	semi-automatic – LevelSENSING
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del pacco	670×510×575 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Materiale da pesata	glass fibre filter ø 90 mm
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 120 V AC 50/60 Hz or 200-240 V AC 50/60 Hz
Potenza del modulo riscaldante	800 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Caratteristiche operative	
Opzione di auto spegnimento	4 modes (automatic, manual, time-defined, user-defined)

<sup>1</sup> 100-130 V AC 50/60 Hz (version A)

200-240 V AC 50/60 Hz (version B)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

MediaBox  
 Tag RFID  
 Tavoli antivibranti  
 Accessori per termobalance  
 Moduli aggiuntivi  
 Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Stampanti di ricevuta  
 Lettore di impronte digitali  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

