



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,E1C

Susceptômetro automático SM 5Y.A

WL-101-0428



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	2 g – 50 kg
Faixa de calibração E2	2 g – 50 kg
Faixa de calibração F1	2 g – 50 kg
Faixa de calibração F2	2 g – 50 kg
Capacidade máxima [máx]	50 kg
Resolução [d]	1 µg
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)
Faixa de calibração	2 g – 50 kg
Distância da plataforma Z0	20; 27; 43 mm
Força cilíndrico campo de magnetização	2000, 800, 200 A/m
Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Portas da câmara de pesagem	pedra
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø300 mm

Parâmetros físicos		
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A		525×350×250 mm
Dimensões da embalagem L x P x A		950×750×750 mm
Peso líquido		26 kg
Peso bruto		36 kg
Momento dipolo de ímãs		≤ 0,1 Am ²
Interface de comunicação		
Interface de comunicação		2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais		
Temperatura de operação		+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional		±0,5 °C / 12 h
Umidade relativa		40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa		±2% / 4 h
Construção		
Carcaça		para uma balança monocanal
Componentes e software		
Processador		2×1 GHz
Memória		RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
Capa protetora para balanças
Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
Módulos adicionais