Comparateur de masse automatique AKM-2.10.5Y

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,ECM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	2 kg ÷ 10 kg
E2 Plage d'étalonnage	500 g ÷ 10 kg
F1 Plage d'étalonnage	500 g ÷ 10 kg
F2 Plage d'étalonnage	500 g ÷ 10 kg
Capacité maximale [Max]	10,2 kg
Précision de lecture	0,1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,15 mg
Répétabilité standard [Max]	0,2 mg
Répétabilité admissible	0,35 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 mg
Étendue d'équilibrage électrique	-100 g ÷ +200 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	externe
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	ø90 mm
Dimensions d'unité de pesage	950×650×1150 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis	1050×800×1320 mm
Masse nette	230 kg
Masse nette	230 kg
Masse brute	350 kg
Masse brute	350 kg
Poids internes de lest	semi-automatiques
Poids externes de lest	-
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% ÷ 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/12h (3%/4h)

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessoires

Tag RFID
Modules complémentaires
Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
Câbles RS 232, RS 485
THBR 2.0 - Monitorage des conditions environnementales
Imprimante de tickets de caisse
Lecteur d'empreintes digitales
Câbles RS 232, RS 485
Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
• Système RMCS [WX-010-0048]
• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil



AKM-2