radwag.com

Comparateur de masse HRP 1000.5Y.KB

WL-414-0030

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,FGD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
M1 Plage d'étalonnage	1000 kg
M2 Plage d'étalonnage	200 – 1000 kg
Capacité maximale [Max]	1050 kg
Précision de lecture [d]	5 g
Répétabilité standard [5% Max]	4 g
Répétabilité standard [Max]	6 g
Répétabilité admissible	8 g
Linéarité	±30 g
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 5 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +1050 kg
Temps de stabilisation	10 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	1000×800 mm

Paramètres physiques	
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l’emballage du comparateur sans le plateau auto-centrant	1200×1000×440 mm
Masse nette	121 kg
Masse brute	161 kg
Vitesse recommandée de l’entrée du poids sur le plateau	0,3 m/min
Vitesse maximale de l’entrée du poids sur le plateau	0,6 m/min
Dimensions de l’unité de mesure sans le plateau auto-centrant	1010×800×182 mm

Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±2 °C / 12 h
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±10% / 4 h

Répétabilité est exprimée par l’écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID
Modules complémentaires
Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
THBR 2.0 - Monitorage des conditions environnementales
Câbles RS 232, RS 485
Imprimante de tickets de caisse
Supports, Statifs, bras-supports
Lecteur d’empreintes digitales

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Système RMCS [WX-010-0048]
• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil L x P x H



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm