radwag.com

HUB USB 3.0

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,FOT



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Opis

HUB jest zasilany za pomocą magistrali USB i nie wymaga instalacji sterowników. Wystarczy podłączyć do urządzenia oraz komputera kabel USB i natychmiast rozpocząć pracę. HUB posiada wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową, w przypadku zwarcia na urządzeniach peryferyjnych.

Hub posiada 4 porty USB 3.0 Plug & Play. Dzięki nim jest możliwość podłączenia do HUB-a wystarczającej ilości niezbędnych urządzeń. Porty USB 3.0 są szczególnie ważne do uzyskania optymalnego transferu danych z pamięci USB 3.0.

CE

Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Wagosuszarka MA 5Y
Waga analityczna XA 5Y.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Waga analityczna AS 5Y
Waga precyzyjna CY10

Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi WLY do KTP
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Automat do kalibracji pipet wielokanałowych
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Mikrowaga MYA 5Y
Mikrowaga MYA 5Y
Waga analityczna XA 5Y
Terminal wagowy PUE 7.1
Waga precyzyjna PS 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S