



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,GGM

MAS.M.220.R2 Modulo di pesatura

WX-016-0333



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 g
Intervallo di precarico	22 g
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilità	0,12 mg
Linearità	±0,2 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø40 mm
Device dimensions	220x70x100 mm
Peso net	1,6 kg



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232, RS 485

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Device dimensions

