



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,GRZ

Plateforme PL.16.HRP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	16 kg
Capacité préliminaire	4 kg
Précision de lecture	0,1 g
Étendue de tare	-16 kg
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	±0,1 g
Ajustage	interne (automatique)
Construction	
Degré de protection	IP 67
Construction	aluminium
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet

Paramètres électriques

Alimentation 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Conditions environnementales

Température du travail +10 ÷ +40 °C

Humidité relative d'air 15% ÷ 80%

Paramètres physiques

Dimension du plateau 360×280 mm

Dimensions de colis 475×560×370 mm

Masse nette 14,6 kg

Masse brute 18,6 kg



Accessoires

Câbles de réseau (balance – Ethernet)

Tables antivibratoires

Terminal de pesage PUE 7.1

Câbles RS 232, RS 485

Câbles d'Entrées/ de Sorties

Alimentateurs

Terminal de pesage PUE HY10

Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX

Balance de précision CY10

Convertisseur RS 232 – USB

Software

• MWMH Manager [WX-010-0103]

• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensions d'appareil



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm