



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,HQ9

# TMX15R.15.F1.K Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                                |
|---|--------------------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 15 kg                          |
| Minimum yük [Min]   | 100 g                          |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 5 g                            |
| Dara aralığı  | -15 kg                         |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 1 g                            |
| OIML sınıfı   | III                            |
| Fiziksel parametreler                                       |                                |
| Display   | 15,6" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım kefi boyutları                                       | 300×300 mm                     |

| Fiziksel parametreler    |  |
|--------------------------|--|
| Kontrol cihazı boyutları | 560×360×240 mm   |
| Ambalaj boyutları        | 390×570×410 mm   |
| Kablo uzunluğu           | 1 m  |
| Konstrüksiyon            |  |
| IP Sınıfı                | IP 43 konstrüksiyon, IP 68 (1h max)/69 terminal  |
| Haberleşme arayüzler     |  |
| Haberleşme arayüzü       | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetik), Profibus DP (çalışmak: modu: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prizler M12 8P veya 2×rakordan geçen kablolar) |
| Opsiyonel arayüzler      | harici tuşlar PRINT - 4IN/4OUT (M12 8P konnektör) ile terminal gereklidir, ilave tartı platformu modülü - max. 3 adet, ana platformdaki gibi metrolojik parametreler   |
| Elektrik parametreleri   |  |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Güç tüketimi             | 45 W   |
| Çevresel koşullar        |  |
| Çalıştırma sıcaklığı     | 0 ÷ +40 °C   |
| Atmosferik nem           | 10% ÷ 85% RH yoğunlaşma yok  |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 cables  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Modülleri ek platformları  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]