



Filterwägekammer MYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Die Filterwägekammer zeichnet sich durch eine hohe Dichtheit aus. Die große, durchbrochene Waagschale erlaubt das präzise Wägen von Filtern verschiedener Größen (max. $\varnothing 100$). Die Waagschale ist aus dem Edelstahl, der gegen Chemikalien, Verfärbungen und Kratzer beständig ist. Das innovative System der Demontage der Kammer erleichtert die Reinigung. Im oberen Deckel der Kammer gibt es die verglaste Öffnung. Dadurch hat der Benutzer die Möglichkeit sicherzustellen, dass der Filter beim Schließen der Kammer seine Position nicht ändert.

Die Filterwägekammer kann in der UYA 5Y-Ultra-Mikrowaage und MYA 5Y-Mikrowaage verwendet werden, nachdem die herkömmliche Wiegekammer demontiert wurde. Geben Sie bei der Bestellung der MYF-Filter-Wiegekammer die Seriennummer Ihrer Waage an. Der Austausch der Standard-Wägekammer gegen eine spezielle Filterkammer darf ausschließlich von einem autorisierten RADWAG-Service durchgeführt werden.

Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Mikrowaage MYA 5Y

