



CY10.1,5.F1.K.M3 多機能はかり

WP-125-0007

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,I9C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	1,5 kg
最小荷重	10 g
最小表示 [d]	0,5 g
法定計量時の単位 [e]	0,5 g
風袋範囲	-1,5 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	0,05 g
安定化時間	2 s

計測パラメータ	
調整	外部
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	570×400×400 mm
正味重量	6,3 kg
総重量	7,1 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 43 計量ターミナル
ハウジング	スチール + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-25 – +70 °C
複数レンジ	はい
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 RFIDタグ
 電源アダプタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 追加モジュール
 プラスチックケース製のプラットフォーム
 天秤用保護カバー

バーコードスキャナ
 ラベルプリンタ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 指紋リーダー
 RS 232 – USB コンバータ
 レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
 • Label Editor R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]
 • RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

