radwag.com

Wielotorowa waga dynamiczna DWM 1500 H2

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,IFT



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 g
Obciążenie minimalne [Min]	4 g
Dokładność odczytu [d]	0,2 g
Działka legalizacyjna [e]	0,2 g
Zakres tary	-1500 g
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	0,2 g
Działka elementarna rozszerzona	0,01 g
Klasa dokładności OIML	XIII (1), Y (a)
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65
Klawiatura	Panel dotykowy
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo / Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (opcja), ProfiBus (opcja)

Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+5 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	1,6 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Detektory tunelowe
Przewody RS 232, RS 485
Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]