radwag.com

TMX19R.6.F1.K 多機能はかり

WP-118-0029

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,JHD

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	40 g
最小表示 [d]	2 g
風袋範囲	-6 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	0,2 g
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	15,6” セル サンプル 赤外線式
ケーブル長	1 m

物理的パラメータ	
計量皿寸法	300×300 mm
制御デバイスの寸法	590×430×240 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	470×590×410 mm
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 66 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 入力), Profibus DP (SLAバッテリー内蔵の電源ケーブル), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×個 M12 8P 結露なし 2×フォトアイソレーション入力)
オプションのインターフェース	正味 - .ICモデルのみ、GLPレポート, 外部質量標準 - max. 3 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ, 排水容器
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力	45 W
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における

M Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]