



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,KE8

## THB P Sensör



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Temperature readability [d]	0,001 °C
Temperature measurement accuracy	± 0,1 °C
Measured pressure range	850 – 1050 hPa
Pressure readability [d]	0,001 hPa
Pressure measurement accuracy	1 hPa
Measured humidity range	0 – 100 %
Operating temperature	+5 – +45 °C
Humidity readability [d]	0,01 %
Humidity measurement accuracy	± 1,8 %
Haberleşme arayüzü	USB 2.0
Vibrations detection	EVET
Air density determination	EVET
Measured temperature range	+5 – +45 °C
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Net ağırlık	260 g
Brüt ağırlık	0,44 kg



## İle uyumlu

### MUYA Modüller

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi  
AS X7 Analitik Teraziler  
PS X2 Hassas Teraziler  
AS X2 PLUS Analitik Teraziler  
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler  
PS X7 Hassas Teraziler  
XA 5Y.A Analitik Terazi  
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
Robotik kütle komparatörleri  
UYA 5Y Ultra mikro teraziler  
AS 5Y Analitik Teraziler  
AK-4 Otomatik kütle komparatör  
PUK için PS 5Y terazileri  
AKM-2 Otomatik kütle komparatör

### Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

UMA Otomatik kütle komparatör  
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
Yoğunluk ölçümü için komparatörler  
MYA 5Y Mikro Terazi  
XA 5Y Analitik Terazi  
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatör  
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
PS 5Y Hassas Teraziler  
Otomatik Vakumlu Kütle Komparatörleri  
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatör  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatör  
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F  
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y  
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler

## Yazılım

• THB-R [WX-010-0122]