radwag.com

Balance dynamique DWM 3000

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,LIT

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3000 g
Capacité minimale [Min]	10 g
Précision de lecture	0,5 g
Échelon de légalisation [e]	0,5 g
Étendue de tare	-3 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,5 g
Échelon élémentaire élargi	0,1 g
Classe de précision OIML	XIII (1), Y (a)
Paramètres physiques	
Afficheur	12” graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55, IP 65
Clavier	panel tactile
Construction	acier pulvériséeacier / Acier inoxydable

Interface de Communication	
Interface de Communication	Ethernet, USB, RS232, I / O
Conditions environnementales	
Température du travail	+5 ÷ +40 °C
Utilitaire features	
Vitesse de convoyeur	1,6 m/s

Extra payment for verification

Accessoires

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d étiquettes
Détecteurs de cavités à tunnel
Câbles RS 232, RS 485
Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
• E2R Dynamiques [WX-010-0055]