



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,LK8

## 5Y.25.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Maksimum yük [Max] | 25 kg |
| Minimum yük [Min]  | 5 g   |

| Metrolojik parametreler        |  |
|--------------------------------|--|
| Okuma için ğruluđu [d]         | 0,1 g  |
| Yasallařtırma birimi [e]       | 1 g  |
| Dara aralıđı                   | -25 kg   |
| Minimum ađırlık (USP)          | 82 g   |
| Minimum ađırlık (U=1%,k=2)     | 8,2 g  |
| Tekrarlanabilirlik (Max)       | 0,1 g  |
| Duřuk yuğte tekrarlanabilirlik | 0,04 g   |
| Dođrusallık                    | ±0,3 g   |
| Kararlılık suresi              | 1 s  |
| Ayarlama                       | dahili (otomatik)  |
| OIML sınıfı                    | II   |
| Fiziksel parametreler          |  |
| Tesviye sistemi                | yarı otomatik - LevelSENSING   |
| Display                        | 10" grafik renkli dokunmatik   |
| Tartım kefi boyutları          | 350x260 mm   |
| Ambalaj boyutları              | 520x520x280 mm   |
| Net ađırlık                    | 12 kg  |
| Brüt ađırlık                   | 14,2 kg  |
| Konstrüksiyon                  |  |
| IP Sınıfı                      | IP 43  |
| Haberleřme arayüzler           |  |
| Haberleřme arayüzü             | 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                                     |
| Elektrik parametreleri         |  |
| Güç kaynađı                    | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 12 – 16V DC 1,4A max* |
| Çevresel kořullar              |  |
| Çalıřtırma sıcaklıđı           | +10 – +40 °C   |

\* The power supply can be connected to the socket on the back of the balance housing or to the terminal.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Ek modüller  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

Hassa terazi muhafaza çantası  
Panel altı tartım  
RS 232, RS 485 cables  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiř yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları

