



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,LXB

Leitor de código de barras DS2208

WX-006-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 42
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 – +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 – +70 °C
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A	165×99×66 mm
Resistência à queda [m]:	1,5
Códigos de barras operados:	1D, 2D, Pdf417, Postal, GS1 Databar
Tecnologia de leitura:	Imager 2D (area imager)
Contraste de código necessário [%]:	25

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão PS R2
Terminal de pesagem PUE CY10
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Comparador de massa manual APP 5Y.KO
Microbalança MYA 5Y

Balança de precisão PS R1
Balança analítica XA 5Y
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança de precisão PS 5Y
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Microbalança XA 5Y.M
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Balança analítica AS R1 PLUS
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S