



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,MBS

MAS 220.R 計量モジュール

WX-016-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	220 g
最小荷重	10 mg
プリロード範囲	22 g
最小表示 [d]	0,1 mg
風袋範囲	-220 g
繰返し性	0,1 mg
直線性	±0,2 mg
安定化時間	3,5 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)

物理的パラメータ

ディスプレイ	LCD (構造)
計量皿寸法	ø42 mm
デバイスの寸法	175×236×105 mm
梱包寸法	610×340×295 mm
正味重量	3,6 kg

工事中	
保護クラス	IP 32
ハウジング	カラーグラフィック
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
電气的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
プロ仕様の計量テーブル
RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- R-Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法

