



HRP 1000.1.5Y.KO Ktle Karşılařtırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	-
E2	-
F1	1000 kg
F2	500 kg ÷ 1000 kg
M1	100 kg ÷ 1000 kg
M2	50 kg ÷ 1000 kg
Maksimum yk [Max]	1050 kg
Okuma up doęruluęu [d]	0,5 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,9 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1,2 g
Permissible repeatability	2 g
Eksantrik yk sapması	0 – weighing pan Kendi kendini merkezleyen
Eksantriklik (test edilmiř yk)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralıęı	0 ÷ 1050 kg
Kararlılık sresi	10 s

Metrolojik parametreler	
Ayarlama	internal (automatic)
Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefi boyutları	1000×800 mm
Kendinden merkezlemeli tartım kefi boyutları	600×600 (extra charge) mm
Kendinden merkezlemeli tartı kefi tartım ünitesi boyutları	1010×800×275 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Kendinden merkezlemeli tartı kefi komparatör ambalaj büyüklüğü	1200×1000×440 mm
Kendinden merkezlemeli tartı kefi komparatör ambalaj büyüklüğü	1200×1000×485 mm
Net ağırlık	200 kg
Net ağırlık	200 kg
Brüt ağırlık	269 kg
Brüt ağırlık	269 kg
Recommended load speed	0,3 m/min
Maximum permissible load speed	0,6 m/min
Kendinden merkezlemeli tartı kefi tartım ünitesi boyutları	1010×800×182 mm
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±1 °C/12h
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

HRP KO karşılaştırıcı için kendi kendini merkezleyen kefe
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 cables
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm