radwag.com

Trieuse pondérale DWM HPS

WK-105-000_

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,NII

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 – 6000 g
Capacité minimale [Min]	20 – 100 g
Précision de lecture [d]	0,5 – 2 g
Étendue de tare	-1500 – -6000 g
Paramètres physiques	
Afficheur	12” graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 65
Construction	Acier inoxydable AISI304
Dimension maximale du produit longueur × largeur	350×180 - 500×280 mm
Système de balance	module électromagnétique
Convoyeurs	de bande
Raccordement pneumatique	6 bars, jonction d'autoserrage sur la câble 12 mm

Interface de Communication	
Interface de Communication	Ethernet, USB, RS232, I / O
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Utilitaire features	
Vitesse de convoyeur	1,6 – 1 m/s
Quantité de triages	6 ou 12

Accessoires (Additional Fee)

Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]