



DWM HPS Kontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 - 6000 g
Minimum yük [Min]	20 - 100 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,5 - 2 g
Dara aralığı	-1500 - -6000 g
Fiziksel parametreler	
Display	12" graphic colour touchscreen
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65
Konstrüksiyon	Stainless steel AISI304
Max. dimensions of sorted product [length x width]	350x180 - 500x280 mm
Weighing module	electromagnetic weighing module
Conveyors	belt
Pneumatic connector	6 bar, złącze samozaciskowe na przewód 12mm

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü Ethernet, USB, RS232, I / O

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Fonksiyonel özellikler

Conveyor velocity 1,6 - 1 m/s

Ayırıcı sayısı 6 or 12



Aksesuarlar

Fiş yazıcı

Yazılım

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]