



## Cavo PT0455

WX-013-0239



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Cavo PT0455 viene utilizzato per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con la stampante RADWAG RTP. La sua lunghezza standard è di 1,8 m.

## Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
 Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F  
 Bilancia di precisione 5Y.PM  
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
 Microbilancia XA 5Y.M.A  
 Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
 WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Comparatori di massa robotici  
 UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
 Comparatore di massa automatico AK-4  
 Comparatore di massa automatico AKM-2  
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
 Comparatore di massa automatico UMA  
 APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Susceptometri manuali per la misurazione del magnetismo  
 5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
 HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 Comparatori di massa automatici a vuoto  
 Termobilancia PMV 5Y  
 Susceptometri automatici per la misurazione del magnetismo  
 XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale  
 Sistema di pesatura robotizzato RMC F  
 Sistema di pesatura robotizzato RB F  
 Microbilancia XA 5Y.M  
 UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
 UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
 Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
 Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

