



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,OC3

Cavo PT0455



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo PT0455 viene utilizzato per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con la stampante RADWAG RTP. La sua lunghezza standard è di 1,8 m.

Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
 Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F
 Bilancia di precisione 5Y.PM
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
 Microbilancia XA 5Y.M.A
 Susceptometro per la misurazione del magnetismo
 Bilance automatiche per la taratura delle pipette
 WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 Comparatori di massa robotici
 UYA 5Y Ultra-Microbilancia
 Comparatore di massa automatico AK-4
 Comparatore di massa automatico AKM-2
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
 Comparatore di massa automatico UMA

Comparatori di densità
 Microbilancia MYA 5Y
 5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
 HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 Comparatori di massa automatici a vuoto
 Termobilancia PMV 5Y
 XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
 Sistema di pesatura robotizzato RMC F
 Sistema di pesatura robotizzato RB F
 Microbilancia XA 5Y.M
 UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
 UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
 Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
 Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

