



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,P46

Dynamische Waage DWM HY10 Basic



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 - 6000 g
Zifferschritt [d]	0,5 - 2 g
Physikalische Parameter	
Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
Betriebsdruck	6 Bar
Konstruktion	
Schutzart	IP 55
Material	Edelstahl, aluminium anodowane
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, Ethernet, RS485
Optionale Schnittstellen	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	110 - 230 V AC 50 - 60 Hz

Elektrische Parameter

Maximaler Leistungsaufnahme 0,6 kVA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +10 ÷ +40 °C

Besonderheiten

Leistung max 150 St./min

Geschwindigkeit Förderband max 1 m/s



Abmessungen des Geräts

Przenośnik wjazdowy [L1]				
Szerokość	Długość			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Przenośnik dyskryminujący [L3]			
Szerokość	Długość		
	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Przenośnik Wagowy [L2]				
Szerokość	Długość			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Udźwigi zależnie od wielkość przenośnika L2				
Szerokość	Długość			
	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*opcja

Wysokość robocza [H]	I	Wysokość 700 mm	Zakres regulacji +/- 100 mm
	II	Wysokość 900 mm	Zakres regulacji +/- 100 mm

