



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,P46](http://radwag.com/de/info,w1,P46)

# Dynamische Waage DWM HY10 Basic



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter     |   |
|------------------------------|---|
| Wägebereich [Max]            | 1500 – 6000 g                           |
| Zifferschritt [d]            | 0,5 – 2 g                               |
| Physikalische Parameter      |   |
| Display                      | 10,1" grafisch farbiger Touchscreen     |
| Betriebsdruck                | 6 Bar                                   |
| Konstruktion                 |   |
| Schutzart                    | IP 55                                   |
| Material                     | Edelstahl, aluminium anodowane          |
| Kommunikationsschnittstellen |   |
| Schnittstellen               | RS232, Ethernet, RS485                  |
| Optionale Schnittstellen     | Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus |
| Elektrische Parameter        |   |
| Stromversorgung              | 110 – 230 V AC 50 – 60 Hz               |

### Elektrische Parameter

Maximaler Leistungsaufnahme 0,6 kVA

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +10 – +40 °C

### Besonderheiten

Leistung max 150 St./min

Geschwindigkeit Förderband max 1 m/s



## Abmessungen des Geräts

| Entry conveyor [L1] |        |     |     |     |     |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Width               | Length | 300 | 350 | 400 | 450 |
|                     | 150    | x   | x   | x   | x   |
| 200                 | x      | x   | x   | x   | x   |
| 250                 | x      | x   | x   | x   | x   |
| 300*                |        | x   | x   | x   | x   |

| Discriminating conveyor [L3] |        |      |     |      |
|------------------------------|--------|------|-----|------|
| Width                        | Length | 500* | 600 | 650* |
|                              | 150    | x    | x   | x    |
| 200                          | x      | x    | x   | x    |
| 250                          | x      | x    | X   | x    |
| 300                          | x      | x    | x   | x    |

| Weighing Conveyor [L2] |        |     |     |     |     |
|------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Width                  | Length | 300 | 350 | 400 | 450 |
|                        | 150    | x   | x   | x   | x   |
| 200                    | x      | x   | x   | x   | x   |
| 250                    | x      | x   | x   | x   | x   |
| 300*                   |        | x   | x   | x   | x   |

| Capacities depending on the size of the conveyor L2 |        |       |       |       |       |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| Width   | Length | 300   | 350   | 400   | 450   |
|   | 150    | 1500g | 1500g | 6000g | 6000g |
| 200   | 3000g  | 3000g | 6000g | 6000g | 6000g |
| 250   | 3000g  | 3000g | 6000g | 6000g | 6000g |
| 300*  |        | 3000g | 6000g | 6000g | 6000g |

\*option

|                    |    |               |
|--------------------|----|---------------|
| Working height [H] | I  | Height 700 mm |
|                    | II | Height 900 mm |

Adjustment range  
+/- 100 mm  
+/- 100 mm

