



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,P46

DWM HY10 Basic



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Parametri metrologici | |
| Portata massima [Max] | 1500 - 6000 g |
| Divisione [d] | 0,5 - 2 g |
| Parametri fisici | |
| Display | 10,1" graphic colour touchscreen |
| Pressione operativa | 6 Bar |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 55 |
| Materiale | Stainless steel, aluminium anodowane |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | RS232, Ethernet, RS485 |
| Interfacce opzionali | Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 110 - 230 V AC 50 - 60 Hz |

Parametri elettrici

Massimo assorbimento elettrico 0,6 kVA

Environmental conditions

Ambiente di lavoro +10 ÷ +40 °C

Caratteristiche operative

Capacità del database max 150 pcs/min

Velocità del trasportatore a rulli max 1 m/s



Device dimensions

| Przeñośnik wjazdowy [L1] | | | | |
|--------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Szerokość | Długość | | | |
| | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 150 | x | x | x | x |
| 200 | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x |
| 300* | | x | x | x |

| Przeñośnik dyskryminujący [L3] | | | |
|--------------------------------|---------|-----|------|
| Szerokość | Długość | | |
| | 500* | 600 | 650* |
| 150 | x | x | x |
| 200 | x | x | x |
| 250 | x | x | X |
| 300 | x | x | x |

| Przeñośnik Wagowy [L2] | | | | |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Szerokość | Długość | | | |
| | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 150 | x | x | x | x |
| 200 | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x |
| 300* | | x | x | x |

| Udźwigi zależnie od wielkość przeñośnika L2 | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|
| Szerokość | Długość | | | |
| | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 150 | 1500g | 1500g | 6000g | 6000g |
| 200 | 3000g | 3000g | 6000g | 6000g |
| 250 | 3000g | 3000g | 6000g | 6000g |
| 300* | | 3000g | 6000g | 6000g |

*opcja

| | | | |
|----------------------|----|-----------------|-----------------------------|
| Wysokość robocza [H] | I | Wysokość 700 mm | Zakres regulacji +/- 100 mm |
| | II | 900 mm | +/- 100 mm |

