



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,PT7

# AVK 1000.5Y.CP Vakumlu Kütle Karşılaştırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	100 g ÷ 1 kg
E2	100 g ÷ 1 kg
F1	100 g ÷ 1 kg
F2	100 g ÷ 1 kg
Maksimum yük [Max]	1002 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,1 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,7 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1 µg
Permissible repeatability	1,5 µg
Elektrik kompanzasyon aralığı	-1 g ÷ +2 g
Kararlılık süresi	60 s
Ayarlama	external
Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen
Magazine positions	6

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Vakum odacığı boyutları	965×745×1150 mm
Basınç aralığı	constant
Object diameters	cylindrical ø (22-95)×110; spherical ø (40-100) mm
Weighing device dimensions	965×745×1700 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Net ağırlık (without table)	250 kg
Net ağırlık (with table)	650 kg
Harici ek ağırlıklar	500 g, 800 g, 900 g
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,1°C/12h
Atmosferik nem	45% ÷ 60%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

## Cihaz boyutları

