




More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,QHE

# PS 750.X2.PUK Hassas Terazi

WK-306-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Mass for titrator
- Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	750 g
Minimum yük [Min]	0,5 g

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,01 g
Dara aralıđı	-750 g
Minimum ađırlık (USP)	1 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,1 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,0015 g
Duřuk y¼kte tekrarlanabilirlik	0,0005 g
Dođrusallık	±0,003 g
Kararlılık s¼resi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5" inçlik grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, topraklama alt bilgi x1, alt bilgi x3, g¼ç adapt¼r¼.
Tartım kefesi boyutları	128x128 mm
Ambalaj boyutları	470x380x336 mm
Net ađırlık	3,9 kg
Br¼t ađırlık	5,5 kg
<b>Konstr¼ksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Bileřenler ve yazılım</b>	
Veri tabanı kapasitesi	¼r¼nler, Kullanıcılar, Ambalajlar, M¼řteriler, Reçeteler, Reçete raporları, Çevresel kořullar, Tartımlar, Alibi bellek, Kontrol raporları, Ortalama dara
<b>Fonksiyonel özellikler</b>	
Temassız çalıřma	2 kızıl¼tesi sens¼r
<b>Haberleřme aray¼zler</b>	
Haberleřme aray¼z¼	2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
<b>Elektrik parametreleri</b>	
G¼ç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,8A max
G¼ç t¼ketimi	4 W
<b>Çevresel kořullar</b>	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

**Tekrarlanabilirlik**, k¼tle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık s¼resi** dıř kořullara ve kefeye y¼k yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili i¼in belirtilmiřtir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası  
Güç adaptörü  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Yoğunluk belirleme kiti  
Barkod okuyucu  
128x128mm kefeli teraziler için rüzgârlık  
Antivibrasyon masaları  
Display

Draft Shield  
Fiş yazıcı  
Koruyucu kapak  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Panel altı tartım  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Converter

## Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]