



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,Q0S

Piattaforma PLC/60/C2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Capacità massima [Max] | 60 kg |
| Accuratezza | 20 g |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 65 |
| Costruzione | mild steel St3S |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici | |
| Dimensioni del piatto di pesata | 400×500 mm |
| Dimensioni del pacco | 720×620×210 mm |




Accessori



Terminale di pesata PUE CY10
 Bilance multifunzione CY10
 Terminale di pesata PUE 5
 Bilance di precisione CY10
 Terminale di pesata PUE C32

Terminale di pesata PUE 7.1
 Terminale di pesata PUE HX7
 Terminale di pesata PUE C315
 Terminale di pesata PUE HY10
 Terminale di pesata PUE H315


Device dimensions




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm